

	WAX PD CIRE ACRYLIQUE POUR SOLS DURS
DESCRIPTION	Émulsion de cires acryliques à haute teneur en matières solides, qui confère à tous types de sols une finition brillante. Elle est particulièrement recommandée pour les sols durs tels que le linoléum, le PVC, le caoutchouc, l'asphalte, etc.
PROPRIÉTÉS	Procure une finition brillante ; Facile à appliquer grâce à sa grande fluidité ; Film résistant et facile à entretenir ; Brillance durable pouvant être restaurée ; Excellente résistance au trafic intense.
MODE D'EMPLOI	Le sol à traiter doit être préalablement décapé avec WAX REM. Appliquer une fine couche de WAX PD à l'aide d'un applicateur ou d'une serpillière. Laisser sécher pendant 45 à 60 minutes. Appliquer une seconde couche dans un sens perpendiculaire à la première. Pour maintenir le film brillant, nettoyer régulièrement avec un détergent neutre. Appliquer périodiquement le WAX PD dilué à 10 %, manuellement ou à l'aide d'une machine. Remarque : Conserver le produit à l'abri du froid.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Voir la fiche des données de sécurité du produit. Conserver dans le récipient d'origine fermé. Évitez les températures extrêmes. En cas d'accident, contactez le Centre Antipoison et de Toxicovigilance (numéro ORFILA) : +33 (0)1 45 42 59 59.
CARACTÉRISTIQUES	État physique à 20 °C : Liquide Aspect : Opaque Couleur : Blanc Odeur : Caractéristique pH : [8,0 - 9,0] Densité relative à 20 °C : 1,02 g/cm³ Propriétés de solubilité : Soluble dans l'eau Temps de séchage : 45 à 60 minutes Rendement : 30 à 50 m²/L PRODUIT BIODÉGRADABLE
EMBALLAGE	5L

USAGE PROFESSIONNEL

Les informations contenues dans cette brochure sont conformes à notre discrétion. Si les conditions correctes d'utilisation des produits ne sont pas respectées, nous ne sommes pas responsables des conséquences de leur utilisation.