DURAGLIT / SÉCURITÉ

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

FICHE DE SÉCURITÉ
Règlement CE n°1907/2006 (REACH) & (UE) 2020/878

1. Identification du Produit et de la Société

Nom commercial : Duraglit Liquide Métaux 150 ml
Code référence : Duraglit - 140963
Usage : Produit d'entretien et d'astiquage pour métaux (cuivre, laiton, bronze, inox).

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification CLP (1272/2008)	Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), STOT SE 3 (H336), Aquatic Chronic 3 (H412).
Mention de danger	**ATTENTION** — Provoque une irritation cutanée et une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques (effets néfastes à long terme).
Conseils de prudence	**P102 :** Tenir hors de portée des enfants. **P261 :** Éviter d'inspirer les vapeurs. **P280 :** Porter des gants de protection. **P305+P351+P338 :** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer abondamment à l'eau.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Hydrocarbures C9-C11	15% - 30% (Solvant désaromatisé)
Agents abrasifs doux	10% - 25% (Terre de diatomée / Silice)
Savons & Tensioactifs	< 5%
Ammoniaque	< 1% (Agent décapant et complexant)

4. PREMIERS SECOURS

Inhalation	Amener la personne à l'air frais en cas de vertiges ou gêne respiratoire.
Contact avec la peau	Laver abondamment à l'eau et au savon. Retirer les vêtements souillés.
Contact avec les yeux	Rincer immédiatement à l'eau claire pendant 15 minutes. Consulter un ophtalmologiste si l'irritation persiste.
Ingestion	Ne pas faire vomir (risque d'aspiration pulmonaire des hydrocarbures). Consulter immédiatement un médecin ou le centre antipoison.

5. MANIPULATION, STOCKAGE & ÉLIMINATION

Précautions de manipulation	Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter le contact direct avec la peau et les yeux.
Prévention des incendies	Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
Élimination	Ne pas jeter à l'égout. Éliminer le produit et son récipient comme déchet dangereux.