FICHE TECHNIQUE PRODUIT (FT)

WAX PS AMARELA — 5L

Réf. 11.232

1. PRÉSENTATION & CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Désignation Produit	**WAX PS AMARELA** – Cire acrylique sols en bois
Gamme	Glow
Référence Produit	11.232
Conditionnement	Bidon de 5 Litres
Famille de produit	Émulsion / Cire autolustrante pour la protection des parquets et sols en bois

2. DESCRIPTION & PROPRIÉTÉS

Usage & Destination	Émulsion acrylique spécialement formulée pour le traitement, la protection et la finition brillante des surfaces en bois, parquets (vitrifiés ou traités) et revêtements dérivés.
Film Protecteur	Dépose un film auto-lustrant résistant au trafic intensif, aux rayures, aux traces de pas et à l'eau.
Finition Visuelle	Apporte un brillant éclatant et ravive la teinte naturelle du bois sans le foncer excessivement.
Rendement Estimé	Environ **30 à 50 m² par litre** et par couche (soit 150 à 250 m² par bidon de 5L selon la porosité du support).

3. CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect Physique	Liquide fluide homogène (émulsion)
Couleur	Jaunâtre / Ambrée (Jaune Amarel)
Odeur	Caractéristique agréable
pH à 20 °C	~ 7.5 – 8.5 (Neutre à légèrement alcalin)
Densité	~ 1.01 – 1.03 g/cm³

4. MODE D'EMPLOI & APPLICATION

Procédure d'application :

1. **Préparation :** Appliquer uniquement sur un sol parfaitement propre, décapé, rincé et sec.
2. **Application pure :** Étendre régulièrement une couche fine et homogène à l'aide d'un applicateur d'émulsion ou d'un balai franges propre.
3. **Séchage :** Laisser sécher environ 30 à 45 minutes sans marcher sur la zone.
4. **Couche croisée :** Pour un brillant et une protection accrus, appliquer une seconde couche croisée après séchage complet.